

# AQUARYL INSPIR MATE

PINTURA MURAL MATE A BASE DE RESINAS ACRILICAS,  
ABSORBE Y DESTRUYE EL FORMALDEHIDO



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2**

**DEFINICION :** Pintura de aspecto mate à base de resina acrílica en fase acuosa.  
Absorbe y destruye el FORMALDEHIDO.

**DESTINACION :** En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados de madera prensada, etc. (sin tanin).

## CARACTERISTICAS

- +Absorbe y destruye el FORMALDEHIDO presente en el aire interior (Ensayos realizados bajo la norma ISO 16000-23)
- + Gran poder opacificante (mate extremo)
- + Blancura excepcional.
- + Leve olor.
- + **COV : <2g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental y Zone Verte Excell**
- + En blanco y 65 000 colores.

## CARACTERISTICAS TECNICAS :

<b>Resina :</b>	Resina acrílica en dispersión acuosa.
<b>Aspecto :</b>	Mate
<b>Brillante especular:</b>	2.1 a 60° - 1,2 a 85°
<b>Color :</b>	Blanco, pastel et médium
<b>Extracto seco :</b>	55%± 2 en peso, 38% ± 2 en volumén.
<b>Densidad :</b>	1,37 ± 0,03
<b>Rendimiento:</b>	8 a 10 m <sup>2</sup> /L
<b>Resistencia a la abrasión húmeda</b>	Clase 2 según normas NF EN13300 et ISO 11998
	Ausente de polvo 30 minutos*
<b>Secado:</b>	Seco : 2 horas*
	Repintado : 6 horas*

*\* según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el color.*

## RECOMENDACIONES DE APLICACION:

<b>Aplicación :</b>	En 1 o 2 manos sobre soportes preparados.
<b>Condiciones de aplicación :</b>	Température sup. à 8°C. Higrométrie inf. a 70 %de humedad relativa
<b>Diluir :</b>	Listo a su empleo
<b>Herramientas</b>	Rodillo poliamida pelo 12/14mm Pistola airless : boquilla 15 à 17
<b>Limpieza de las herramientas :</b>	Agua inmediatamente terminado el trabajo

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al DTU n° 59.1. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

unikob

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 MANO de sellador <b>AQUARYL IMPRESS</b>	2 MANOS <b>Aquaryl Inspir MATE</b>
Antiguas pinturas Adherentes brillantes	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 MANO de sellador <b>AQUAPRIM MICRO</b>	
Antiguas pinturas adherentes mates y satin	Lavar, lijar, tapar orificios	

#### INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor limite UE de C.O.V. :** Para-catégorie a : 30g/l (2010)

**C.O.V. max. de este producto :** 2g/l

**Fecha de edición :** 04/02/16      **Fecha de modificación :**  
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**

**COLORS PARIS®**

[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)