AQUALINE IMPRESS EVO

PINTURA IMPRIMANTE POLIVALENTE A BASE DE RESINA ALKIDIA ACRILICA EN FASE ACUOSA

CLASIFICACION: **AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a/7b2**

DEFINICION :

Pintura de decoración interior para muros y cielos a base de resínas alkídias semi-mate en fase acuosa.

DESTINACION :

Aqualine Semi-Mate Evo se aplica en interior en muros y cielos para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc., recubiertos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos. Recoubrir con una pintura de terminación en fase acuosa o en solvent tipo óleo.

CUALIDADES

+ Gran poder opacificante
+ Decado rápido
+ Pelicula microprorosa
+ Contiene un inhibidor de corrosionn
+ Muy bajo amarillamiento en la oscuridad
+ Gran blancura (blanco)
+ Leve olor.
+ Gran facilidad de aplicación
+ **COV : <1g/l.**
+ **Certificación NF**
+ **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resína :	Resína acrílica alkídia en dispersion acuosa.	
Aspecto :	Semi-Mate	
Brillante especular:	4 ángulo 60°- 9-12 ángulo 85°	
Color :	Blanco, y pastel en sistema tintométrico	
Extracto seco :	61% en peso (blanco), 43 % en volumén.	
Densidad :	1,47	
Rendimiento:	10 a 12m²/L según tipo de soporte	
Secado:	Ausente de polvo	30 minutos*
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	4 horas

**según condiciones climáticas.*

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 mano sobre soportes preparados.

Condiciones de aplicación : Températura ≥ sup.8°C. ≤ 70 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilusión

Herramientas Rodillo acrilico pelo 12/13mm
Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 17/19

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1.** Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para **Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 16L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conserver las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o **www.unikalo.com**.

Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría **a** **(Según directiva 2004/42/CE)**

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie **a** : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 1g/l

Fecha de edición : 25/04/2017 **Fecha de modificación : diciembre 2015**
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

Technique & qualité
Aqualine
Impress
Impression polyvalente
pour murs et plafonds en intérieur.
À base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse.
DEPUIS
1935