

# AQUALINE MATE EVO

PINTURA DE DECORACION INTERIOR MATE A BASE DE RESINA  
ALKIDIA ACRILICA EN FASE ACUOSA



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a/7b2**

**DEFINICION :**

Pintura de decoración interior para muros y cielos a base de resinas alquídicas mate en fase acuosa.

**DESTINACION :**

Aqualine Mate Evo se aplica en interior en muros y cielos para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc., recubiertos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura de Aqualine Impress.

**CUALIDADES**

- + No deja marcas o huellas de rodillo
- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- + fácil de aplicación
- + **COV : <1g/l.**
- + **Certificación NF**
- + **Certificación ISO 16000**

**CARACTERISTICAS TECNICAS :**

<b>Resina :</b>	Resina acrílica alquídica en fase acuosa.
<b>Aspecto :</b>	Mate
<b>Brillante especular:</b>	2 ángulo 60°-1,5 ángulo 85°
<b>Color :</b>	Blanco, y base B para sistema tintométrico
<b>Extracto seco :</b>	58 % en peso, 40,5 % en volúmen.
<b>Densidad :</b>	1,40
<b>Rendimiento:</b>	10 a 12m <sup>2</sup> /L
<b>Resistencia a la abrasión húmeda :</b>	Clase 1 según normas NF EN13300 et ISO 11998

<b>Secado:</b>	Ausente de polvo	1 hora*
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	12 horas

\*según condiciones climáticas.

## CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 1 o 2 manos sobre soportes preparados.
- Condiciones de aplicación :** Temperatura  $\geq$  sup.8°C.  $\leq$  70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilusión
- Herramientas** Rodillo polyester tisado pelo 13mm  
Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 17/19
- Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado el trabajo.

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita)	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impresión <b>AQUALINE IMPRESS EVO</b>	1 o 2 MANOS <b>Aqualine Mate Evo</b>
Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impresión <b>AQUALINE IMPRESS EVO</b>	
Estuco, hormigón <b>de pH &lt; 9</b>	Raspar, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impresión <b>AQUALINE IMPRESS EVO</b>	
Maderas y derivados exepto maderas con tanin	Raspar, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impresion <b>AQUALINE IMPRESS EVO</b>	
Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc)	Raspar, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura <b>AQUAPRIM ISOLANT</b>	
Metales no férricos	1 mano de <b>PROTEC PRIM 330</b> y un lijado suave	
Metales férricos no pintados	Raspar, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicación de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosión <b>ADERPRIM</b>	

**INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :**

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor límite UE de C.O.V. :** Para-catégorie a : 30g/l (2010)

**C.O.V. max. de este producto :** 10g/l

---

<p><b>Fecha de edición :</b> 13/05/17      <b>Fecha de modificación :</b> diciembre 2015</p> <p>Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.</p>
--

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

