

AQUALINE SATIN EVO

PINTURA DE DECORACION INTERIOR SATIN A BASE DE RESINA
ALKIDIA ACRILICA EN FASE ACUOSA



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a/7b2

DEFINICION :

Pintura de decoración interior para muros y cielos a base de resinas alquídicas satin en fase acuosa.

DESTINACION :

Aqualine Satín Evo se aplica en interior en muros y cielos para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc., recubiertos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura de Aqualine Impress.

CUALIDADES

- +No deja marcas o huellas de rodillo
- + Gran poder opacificante
- +Muy bajo amarillamiento en la oscuridad
- +Gran blancura (blanco)
- + Leve olor.
- +Gran facilidad de aplicación
- + **COV : <15g/l.**
- + **Certificación NF**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina acrílica alquídica en fase acuosa.
Aspecto :	Satín
Brillante especular:	10-13 ángulo 60°
Color :	Blanco, y bases para sistema tintométrico
Extracto seco :	53,5% en peso, 40,5 % en volúmen.
Densidad :	1,30
Rendimiento:	10 a 12m ² /L
Resistencia a la abrasión húmeda :	Clase 1 según normas NF EN13300 et ISO 11998

Secado:	Ausente de polvo	1 hora*
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	12 horas

*según condiciones climáticas.

unikob

CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 2 manos sobre soportes preparados.
- Condiciones de aplicación :** Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilusión
- Herramientas** Rodillo polyester tisado pelo 12/13mm
Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 17/19
- Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita)	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impresion AQUALINE IMPRESS EVO	1 o 2 MANOS Aqualine Satín Evo
Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impression AQUALINE IMPRESS EVO	
Estuco, hormigón de pH < 9	Raspar, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impresion AQUALINE IMPRESS EVO	
Maderas y derivados exepto maderas con tanin	Raspar, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impresion AQUALINE IMPRESS EVO	
Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc)	Raspar, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura AQUAPRIM ISOLANT	
Metales no ferricos	1 mano de PROTEC PRIM 330 y un lijado suave	
Metales ferricos no pintados	Raspar, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicaciónn de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosion ADERPRIM	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para **Envase de suministro :0,75L, 3L, 16L**

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.

Clasificación Europea : Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 15g/l

Fecha de edición : 25/04/2012 Fecha de modificación : noviembre 2015
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

