

AQUARYL INSPIR MATE

PINTURA MURAL MATE A BASE DE RESINAS ACRILICAS,
ABSORBE Y DESTRUYE EL FORMALDEHIDO



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION : Pintura de aspecto mate à base de resina acrílica en fase acuosa.
Absorbe y destruye el FORMALDEHIDO.

DESTINACION : En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados de madera prensada, etc. (sin tanin).

CARACTERISTICAS

- + Absorbe y destruye el FORMALDEHIDO presente en el aire interior (Ensayos realizados bajo la norma ISO 16000-23)
- + Gran poder opacificante (mate extremo)
- + Blancura excepcional.
- + Leve olor.
- + **COV : <2g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental**
- + **Certificación Zone Verte Excell**
- + En blanco y 65 000 colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina acrílica en dispersión acuosa.
Aspecto :	Mate
Brillante especular:	2,1 a 60° - 1,2 a 85°
Color :	Blanco, pastel et médium
Extracto seco :	55%± 2 en peso, 38% ± 2 en volumén.
Densidad :	1,37 ± 0,03
Rendimiento:	8 a 10 m ² /L
Resistencia a la abrasión húmeda	Clase 2 según normas NF EN13300 et ISO 11998
	Ausente de polvo 30 minutos*
Secado:	Seco : 2 horas*
	Repintado : 6 horas*

** según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el color.*

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

Aplicación :	En 1 o 2 manos sobre soportes preparados.
Condiciones de aplicación :	Température sup. à 8°C. Higrométrie inf. a 70 % de humidad relativa
Diluir :	Listo a su empleo
Herramientas	Rodillo poliamida pelo 12/14mm Pistola airless : boquilla 15 à 17
Limpieza de las herramientas :	Agua inmediatamente terminado el trabajo

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al

unikob

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 MANO de sellador AQUARYL IMPRESS	2 MANOS Aquaryl Inspir MATE
Antiguas pinturas Adherentes brillantes	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 MANO de sellador AQUAPRIM MICRO	
Antiguas pinturas adherentes mates y satin	Lavar, lijar, tapar orificios	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 2g/l

Fecha de edición : 04/02/16 **Fecha de modificación :**
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

