

NAÉ IMPRESS

PINTURA IMPRIMANTE o IMPRESION INTERIOR OPACIFICANTE MATE A BASE DE RESINA ALKIDIA VEGETAL Y COMPONENTES SUSTENTABLES, RENOVABLES



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

DEFINICION :

Pintura de impresion, sub capa o imprimante opacificante mate cielos y muros, formuladas a partir de una resina alquidia vegetal en emulsion acuosa.

La mayor parte de sus componentes son sustentables a 95% base vegetal

DESTINACION :

En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc. (sin tanin), revestidos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura de impresión.

Pintura para efectuar el Puente de adherencia entre el soporte, pasta, muro o pintura de terminación

CUALIDADES

- +Penetra y adhiere al soporte base
- + Gran poder opacificante y cubridor
- + Leve olor.
- +Se puede tinter antes de aplicar la pintura de terminación (mismo color)
- + **COV : <1g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental**
- + **Certificación Zone Verte Excell**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina alquidia vegetal en emulsion acuosa.	
Aspecto :	Mate levemente fino.	
Brillante especular:	2,0 ± 0,2 ángulo 60°-1,0 ± 03 ángulo 85°	
Color :	Blanco	
Extracto seco :	61,7 ± 2% en peso, 44,2 ± 2 % en volúmen.	
Densidad :	1,45 ± 0,03	
Rendimiento:	10 a 12m ² /L	
Secado:	Ausente de polvo	30 minutos*
	Seco :	1 horas*
	Repintado :	6 horas*según condiciones climáticas.

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 mano

Condiciones de aplicación : Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo,
Pistola airless 5% de dilución

Herramientas Rodillo poliamida méché pelo 12/13mm tisado brocha.

Limpieza de las herramientas : Agua con detergente o javón inmediatamente terminado el trabajo, las herramientas pueden tener un residuo aceitoso, es necesario lavar con agua javonosa.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan retirar la grasa que poseen con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberan ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 0,75L, 3L, 16L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas $>35^{\circ}\text{C}$

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.

Clasificación Europea : Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-categorie a : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 1g/l

Fecha de edición : 01/12/15

Fecha de modificación : noviembre 2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

