PLASCOFLEX 421GRANITE

TERMINACION MATE GRANITADA LA PAR LOS SISTEMAS I2-I3-I4

CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2
NF T 34-722 y DTU 42.1 : I1, I2, I3, I4 según sistema
NF EN 1062-1 : I1 = E4 V2 W2 A2
I2 = E4 V2 W2 A3
I3 = E5 V2 W2 A4
I4 = E5 V2 W2 A5

DEFINICION :

Capa de terminación de aspecto granitado, elastic et microporoso , revestimientos de imperméabilidad **PLASCOFLEX** a base de polímeros en dispersion acuosa

DESTINACION :

Se aplica sobre toda superficie vertical en la construcción , admisibles en el DTU n° 42.1 “Refección o reparación de fachadas en servicio efectuadas con revestimientos de impermeabilidad a base de polímeros”.

CUALIDADES

+ Revestimiento de terminación de aspecto mate granitado.
+ No se ensucia
+ Imperméable y permeable al vapor de agua sistema I2, I3, I4, según DTU 42.1
+ Logra seconder, ocultar levemente las imperfecciones del soporte
+ Conserva su elásticidad aún en bajas temperaturas
+ Gran protección contra los micro-organismos : algas, musgos, hongos, etc
+ Leve olor.
+ Fácil de aplicación
+ Microporosa
+ **COV : < 30 g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resína :	Polímeros acrílicos reticulables en dispersión acuosa
Aspecto :	Mate granitado
Color :	Blanco y tintas serie A-B del sitstema tintométrico
Extracto seco :	70 % en peso, 55,5 % en volumén.
Densidad :	1,49
Consumación :	**VER CUADRO MAS ABAJO** 500 g/m²)
Secado	Ausente de polvo 30 minutos*
	Seco : 2 horas*
	Fuera de lluvia 12 horas*

**según condiciones climáticas.y color*

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 mano sobre soportes preparados.(ver cuadro más abajo)

Condiciones de aplicación : Température ≥ sup.5°C. ≤ 80 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo

Herramientas Rodillo texturado pelo

Limpieza de las herramientas : Agua o DAF 310 inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1 y n° 42.1 (**normas NF P 84-404-1-1 NF P 84-404-1-2 NF P 84-404-2)
Ver documentación PLASCOPLEX

SISTEMA	IMPRIMANTE	421 INTER	TERMINACION GRANITE
I1	Ver documentación PLASCOFLEX		1 mano a 500 g/m² **PLASCOFLEX**
I2	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m²	
I3	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 500 g/m²	
I4	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m² + textil armadura TEX 1 1 mano a	

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 20 Kg

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conserver las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o **www.unikalo.com**.

Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría **c** **(Según directiva 2004/42/CE)**

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie **c** : 40g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 30 g/l

Fecha de edición : 21/05/17 **Fecha de modificación : 17/12/2015** **FA 24**
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

unikalo