

REVETGUM 400

PINTURA ESPECIAL PARA TECHOS



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION : Pintura para techos en fibrocemento, greda cocida (tejas). De aspecto mate semi-brillo a base de resinas acrílicas puras en dispersion acuosa .

DESTINACION : Pintura para techos en fibrocemento, Tejas en grada cocida o en cemento,etc.

CARACTERISTICAS

- + Excelente resistencia a los rayos UV
- + Gran resistencia a las intemperies
- + Protége contra la proliferación de micro-organismos (hongos, musgos, algas)
- + Contiene un inhibidor de corrosión
- + Se aplica directamente sobre las zonas ferríticas
- + Aspecto mate semi-brillo
- + Muy poco olor
- + Excelente adherencia
- + **COV : < 58 g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina 100 acrílica en dispersion acuosa.
Aspecto :	Mate semi-brillo
Color :	Blanco, y tintas del panton n°6
Extracto seco :	58 a 63 % en peso, 44 a 46 % en volume según tinta.
Densidad :	1,34 a 1,45 dependiendo del color de la tinta
Rendimiento:	7 a 9 m ² /Kg. según porosidad del soporte
Secado :	Ausente de polvo 30 minutos*
	Seco: 1 hora *
	Fuera de lluvia 6 horas *
	Repintado: 6 horas*

* según condiciones climáticas y color de tinta

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

Aplicación : En 1 o 2 manos sobre superficies preparadas

Herramientas : Rodillo polyester tejido pelo 6 mm
Brocha serdas naturales.
Airless boquilla 17 a 21 diluir a 5 % en agua

Condiciones de aplicación:

Temperatura del soporte $\geq 8^{\circ}\text{C}$.
Porcentaje de higrometría $\leq 65\%$ (HR)
Temperatura superior de al menos 3°C en relación al punto de rocío

Diluir : Airless: Diluir hasta un 5 % en agua

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Un reconocimiento prealable es necesario con el fin de determinar la preparación de los soportes.

Techumbres nuevas en fibrocemento	escobillado, raspar, retirar polvo, lavado alta presión 1 mano HYDROFOND	2 manos de REVETGUM 400
Techumbres antiguas en fibrocemento	Descontaminación con STOP MOUSSE , Lavado con alta presión 1 mano HYDROFOND	
	Descontaminación con STOP MOUSSE , escobillado, raspar, retirar polvo, lavado alta presión 1 mano HYDROFOND o 1 mano de REVETGUM 400 diluido al 15%	
Soportes pintados con un revestimientos poco adherente	Decapado químico, lavado alta presión 1 mano HYDROFOND o 1 mano de REVETGUM 400 diluido al 15%	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Condicionamiento :** 3 L, 16 L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar el envase después de abierto con el fin de conservar todas las características del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el distribuir o en el sitio web www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite de C.OV. Bajo categoría i : 140 g/L (2010)

C.O.V. max. de este producto : < 58 g/l

Fecha de edición : 18/05/17 **Fecha de modificación :** 01/01/2013 **TB01**
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

