

STOP MOUSSE

PINTURA DE DECORACION INTERIOR MATE A BASE DE RESINA ALKIDIA ACRILICA EN FASE ACUOSA



DEFINICION :

Solución de limpieza, desinfectar o saneamiento de superficies atacadas por los musgos, hongos, algas, líquenes y micro-organismos en general tanto al exterior como al interior..

DESTINACION :

Destinado a desinfectar las superficies contaminadas de materiales Corrientes tales como las tejas, fibrocemento, piedras, Estucos, hormigones, pinturas interiores o exteriores, texturados, etc.

CUALIDADES :

- Constituye un tratamiento curative de superficies contaminadas por los micro-organismos antes de aplicar la pintura; curative y preventive par a las superficies que no son destinadas a ser pintadas.
- Asegura la destrucción de los hongos, musgos, algas, líquenes y logra dar el aspecto de origen a la superficies tratadas (el caso de manchas negras o huellas rojas encontradas sobre las fachadas de casas y construcciones las cuales poseen texturas y otro tipo de revestimientos).
- Posee una gran eficacia y un espectro de actividad contra un gran numero de patologías en relación a los diferentes tipos de micro-organismos.
- No es necesario un enjuague.
- No es corrosive.
- Leve olor

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Composición :	Mezcla sinergica de productos biócidos fungicidas y Algicidas.
Aspecto :	Mate
Brillante especular:	2 ángulo 60° -1,5ángulo 85°
Color :	Líquido fluído de color verde.
Densidad :	1
Rendimiento:	4 a 5 m ² /L
pH :	7

CONDICIONES DE APLICACION

Modo de aplicación : STOP MOUSSE se aplica con un pulverizador, pistol, con brocha o con rodillo.

Diluir : Puede ser diluído de 15 a 20% con agua. Para una eficacia máxima, **STOP MOUSSE** no debe ser diluído a más de 20% en agua. Sobre superficies de gran contaminación, es aconsejable de aplicar **STOP MOUSSE HPE** sin diluír

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

PROCESO DE APLICACION :

SOBRE SUPERFICIES POCO O MEDIANAMENTE CONTAMINADAS

- Efectuar un lavado al agua bajo alta presión como también mecánicamente todos los micro-organismos bajo la presión del chorro de agua si es necesario un raspado o escobillado complementario.
- Una vez la superficie limpie sobre la cual no debe quedar más restos de micro-organismos visibles, aplicar a saturación la solución **STOP MOUSSE HPE**.
- No se debe enjuagar y dejar que el producto reaccione y seque al menos 72h antes (eventualmente) de pintar .*

SOBRE LAS SUPERFICIES MUY CONTAMINADAS

- Aplicar STOP MOUSSE HPE hasta saturación, sobre toda la superficie, dejar reaccionar entre 72h y 5 días.
- Limpiar con agua alta presión de manera a eliminar completamente los micro-organismos normalmente muertos, si es necesario efectuar un raspado/escobillado con el objeto de asegurar la operación.
- Aplicar nuevamente STOP MOUSS HPE sobre toda la superficie, con el objeto preventivo de la operación. No se debe enjuagar, dejar secar al menos 72H antes de comenzar los trabajos de pintura.

*** Es aconsejable utilizar una pintura de terminación que contenga un producto anticriptogamico.**

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 5L, 20L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Fecha de edición : 16/05/17 Fecha de modificación : 23/12/2009
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

