

# AQUARY IMPRESS

PINTURA IMPRIMANTE o IMPRESION INTERIOR OPACIFICANTE  
MATE EN FASE ACUOSA



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a**

## DEFINICION :

Pintura de impresion, sub-capa o imprimante opacificante mate cielos y muros, formuladas a partir de una resina de copolímero acrílica en fase acuosa, con leve olor.

La mayor parte de sus componentes son sustentables a 95% base vegetal

## DESTINACION :

En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc. (sin tanin), revestidos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura.

Pintura para efectuar el Puente de adherencia entre el soporte, pasta, muro o pintura de terminación

## CUALIDADES

+Penetra y adhiere el soporte base

+ Gran poder opacificante y cubridor

+ Leve olor.

+Se puede tinter antes de aplicar la pintura de terminación (mismo color)

+ **COV: <4g/l.**

+ **Certificación NF Medioambiental**

+ **Certificación ECOLABEL**

+ **Certificación ISO 16000**

## CARACTERISTICAS TECNICAS :

**Resína :** Resína copolímero acrílico.

**Aspecto :** Mate.

**Color :** Blanco

**Extracto seco :** 59,4 ± 2% en peso, 40 ± 2 % en volúmen.

**Densidad :** 1,47 ± 0,03

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/L

**Secado:** Ausente de polvo 30 minutos\*

Repintado : 14 horas\*según condiciones climáticas.

## CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 1 mano sobre soporte preparado
- Condiciones de aplicación :** Temperatura  $\geq$  sup.8°C.  $\leq$  70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo,  
Pistola airless 5% de dilución
- Herramientas** Rodillo poliamida méché pelo 12 mm hilo continuo  
brocha.  
Airless boquilla 417 a 519 dilución
- Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado

---

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte  
Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan retirar la grasa que poseen con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberan ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

## INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas  $>35^{\circ}\text{C}$
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría **g** (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor limite UE de C.O.V. :** Para-catégorie a : 30g/l (2010)

**C.O.V. max. de este producto :** 4 g/l

---

**Fecha de edición : 11/01/16**

**Fecha de modificación : noviembre 2015**

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

## **SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

# unikalo

